

令和 年 月 日

御中

株式会社林物産緑化システム
茨城県日立市東金沢町3-17-7
TEL 0294(38)1188



ブロックテクター（BT）の緑化率

ブロックテクターの緑化率は、下記の通りとなります。

品名	緑地率	緑被率	備考
ブロックテクター BT-EA型	92.10%	100%	25t車まで乗入可
ブロックテクター BT-A型	92.10%	100%	25t車まで乗入可
ブロックテクター BT-B型	92.10%	100%	6t車用

緑化率とは、敷地の緑化度合いを客観的に伝達するための指標です。

「緑地率」と「緑被率」どちらの指標を用いるかご確認ください。

ブロックテクターは、グリーンブロックを敷設して、芝貼り後にグリーンテクターを設置する製品になります。

【グリーンブロック】

- ・緑地率（水平投影面積）

グリーンブロックが地表に露出する突起面積を引いた割合になります。

- ・緑被率

グリーンブロックの芝貼り施工後は、芝生が地表に露出する突起を覆ってしまうため、緑被率はおおよそ100%とみなしております。

【グリーンテクター緑化率】

100%芝生地（緑地）を保護する製品です。

芝生の上に敷設するだけの製品になります。

よって、弊社の考え方としては「グリーンテクター（GT）」は、緑地面積を損なわないため「緑地率100%」と考えております。

また「グリーンテクター（GT）」敷設後は、芝生が地表露出部分を覆ってしまう為、景観として「緑被率」の観点からも問題ないものと考えております。

以上